

# WAKOL D 3055 грунтовка паркет

## Технические Информации

### Область применения

Готовая к применению дисперсионная грунтовка для обработки впитывающих

- Цементные стяжки
- Стяжки на основе кальций сульфата
- гипсоволоконные плиты

перед укладкой паркета во внутреннем помещении с паркетным клеем Wakol.

### Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMI-CODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

### Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиуретановая дисперсия
сушка:	на цементных стяжках после визуальной сушки примерно через 30 минут; на кальций сульфатных стяжках и гипсоволоконных плитах примерно через 2 часов
Чистящее средство:	вода, прежде чем грунтовка высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход <sup>6)</sup>

WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм	примерно 100 - 150 г/м <sup>2</sup>
тонкошерстный велюровый валик	
Вспененный валик	

б) Расход зависит от структуры поверхности, впитывающей способности основания и, при использовании сменных насадок WAKOL, от скорости нанесения. Необходимо следить за достаточным смачиванием оборотной стороны древесины клеем.

## Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

## Обработка

Основательно встряхнуть канистру перед использованием. Грунтовку следует наносить на основание при помощи WAKOL Валик для грунтовки, валика из велюра или пеноматериала, избегая образования лужиц. Последующая работа с клеем производится после полного высыхания грунтовки, необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

## Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей. undefined

Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации паркетных клеев.

WAKOL D 3055 грунтовка паркет не пригоден к применению под нивелирующими массами. Исключением является WAKOL Z 640 Заполнитель новый, WAKOL Z 645 Заполнитель новый или WAKOL Z 505 Масса для ремонта, мелко зернистая.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразию применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 24.09.2019 все предыдущие версии теряют свою силу.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl