

ДОБАВКА SILVER

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:	ДОБАВКА SILVER	краска акриловая вододисперсионная
ГРУППА:		добавка серебристого цвета на водной основе
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:		добавляется к покрытиям Klondike и Klondike Light для получения серебристых оттенков.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:	удельный вес:	1070 + 30 г/л при 25°C
	вязкость:	===
	расход:	0,100 л на 1 л Klondike или Klondike Light 0,250 л на 2,5 л Klondike или Klondike Light
	эстетический эффект:	серебристые отблески
	цвета:	серебристый
	упаковка:	0,100-0,250 л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	на поверхности:	===
	при нанесении в качестве второго слоя:	===
	на глубине:	===
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:		Продукт устойчив к мойке и воздействию света. При добавлении к декоративной краске Klondike или Klondike Light придает окрашенным поверхностям серебристые отблески. ===
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:		
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:	разведение:	продукт готов к использованию. Добавить к декоративной краске Klondike или Klondike Light и тщательно перемешать
	коэффициент катализа:	===
	время жизни:	===
НАНЕСЕНИЕ:	тип:	налить добавку Silver G 200 в емкость с уже колерованной краской Klondike или Klondike Light и тщательно перемешать
	кол-во слоев:	===

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сразу же после окончания работы применявшиеся инструменты следует тщательно промыть водой.
- Температура нанесения и хранения продукта должна быть выше +5°C и ниже +30°C.

Спецификация № SC 00222, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Декабрь 2011 г.