

FINISH V 18 (С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ)

SC 00263

Техническая спецификация НАЗВАНИЕ: FINISH V 18

ГРУППА: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

воздухопроницаемый натуральный лак для внутренних работ
прозрачное защитное акриловое матовое покрытие для внутренних работ. Разработан и испытан для защиты декоративных покрытий Meteore 10 и C100 Over или Sabulador Soft в зависимости от нужного эффекта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1000 ± 30 г/л при 25°C
вязкость: 1400 сП
расход: 1 л на 12-15 м² на два слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
эстетический эффект: МАТОВЫЙ
цвета: бесцветный
упаковка: 1 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 1 час при 20°C
на глубине: 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Для еще большего увеличения водостойкости декорированной поверхности необходимо использовать, по истечении 24 часов при 20°C, прозрачное защитное покрытие Finish V 18 Орасо, нанеся его валиком, кистью или краскопультom.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

===

разведение: продукт готов к использованию

коэффициент катализа: ===

время жизни: ===

НАНЕСЕНИЕ:

тип: наносится в один или два слоя в зависимости от нужной водостойкости и устойчивости к мойке. Между нанесением первого и второго слоя следует подождать примерно 4 часа при температуре 20°C.

кол-во слоев: 1-2

Температура нанесения: от +10°C до +30°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

Спецификация № SC 00263, выпущенная руководителем службы контроля качества:
Выпуск № 3 Октябрь 2018 г.