

## ДОБАВКА GOLD

### Техническая спецификация:

**НАЗВАНИЕ:** ДОБАВКА GOLD **краска акриловая вододисперсионная**

**ГРУППА:**

добавка золотистого цвета на водной основе

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

добавляется к покрытиям Klondike и Klondike Light для получения золотистых оттенков.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**удельный вес:** 1070 + 30 г/л при 25°C

**вязкость:** = = =

**расход:** 0,100 л на 1 л Klondike или Klondike Light

0,250 л на 2,5 л Klondike или Klondike Light

**эстетический эффект:** золотистые отблески

**цвета:**

золотистый

**упаковка:** 0,100-0,250 л

**на поверхности:** = = =

**при нанесении в** = = =

**качестве второго**

**слоя:**

**на глубине:** = = =

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:**

Продукт устойчив к мойке и воздействию света. При добавлении к декоративной краске Klondike или Klondike Light придает окрашенным поверхностям золотистые отблески.

= = =

**ПОДГОТОВКА**

**ОСНОВАНИЯ:**

**ПОДГОТОВКА**

**ПРОДУКТА:**

**разведение:** продукт готов к использованию. Добавить к декоративной краске Klondike или Klondike Light и тщательно перемешать

**коэффициент катализа:** = = =

**время жизни:** = = =

**НАНЕСЕНИЕ:**

**тип:** налить добавку Gold G 100 в емкость с уже колерованной краской Klondike или Klondike Light и тщательно перемешать

**кол-во слоев:** = = =

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сразу же после окончания работы применявшиеся инструменты следует тщательно промыть водой.
- Температура нанесения и хранения продукта должна быть выше +5°C и ниже +30°C.

Спецификация № SC 00222, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Декабрь 2011 г.