

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.АБ09.В.00635

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008575

ООО «РЕФЛОР». ОГРН 1165476147209.

Адрес: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д 52, этаж 2, лит. А3, кабинет 4 (часть пом. № 109)

Телефон: (383)2276368, e-mail: salon@refloor-nsk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Китай.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной от 3,5мм до 5мм, плотностью 2000кг/м3, коллекции:

Refloor, Home Expert, FARGO, размеры: 1220x180мм, 1220x150мм, 600x300мм, 1520x227мм.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.11

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019163.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0567-ВМ/18 от 29.10.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №255-РА от 28.09.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

Контракт № RC-DL-RUSSIA-20180621 от 21.06.2018г

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2018 по 29.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.АБ09.В.00635

(обязательная сертификация)

№ 0019163

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД Россия	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.11 3918 10 100 0	Напольное покрытие на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной от 3,5мм до 5мм, плотностью 2000кг/м3, коллекции: Refloor, Home Expert, FARGO, размеры: 1220x180мм, 1220x150мм, 600x300мм, 1520x227мм.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия