



## VELOURS

### Декоративное покрытие с эффектом бархата

Утонченное матовое декоративное покрытие VELOURS с уникальным визуальным и тактильным эффектом бархата.

#### Свойства

- Экологичное
- Эффект бархата в один слой
- Дизайнерская палитра цветов
- Простота локальной реставрации
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

#### Колеровка

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу VELOURS. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

#### Перемешивание

Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирокоспических и вибрационных миксеров.

#### Область применения

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.

#### Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

#### Расход

1. <b>Primer</b> грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. <b>Base</b> грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.	0,15-0,3 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. <b>Velours</b> декоративное покрытие	0,23-0,35 кг/м <sup>2</sup> В зависимости от техники нанесения

#### Инструмент

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма), морская губка.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

#### Нанесение

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer валиком или кистью.
3. После полного высыхания грунта Primer нанесите грунт-краску Base валиком с ворсом, так чтобы поверхность была идеально гладкой. Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.



- Рекомендуется колеровать грунт-краску Base в цвет на полтона светлее финишного покрытия.
4. Перед нанесением материал VELOURS аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по «мокрому краю», оставляя по краям минимальное количество материала.
  5. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры.
  6. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
  7. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**Для создания эффекта бархата (нанесение в один слой)**, нанесите венецианской кельмой равномерный слой материала VELOURS, на высушенную грунт-краску BASE, небольшими участками, создайте рисунок разнонаправленными движениями.

**Для создания эффекта драпированного бархата (нанесение в один слой)**, нанести венецианской кельмой материал VELOURS, на высушенную грунт-краску BASE, небольшими участками и сформируйте рисунок круговыми движениями плоскостью кельмы или «шайбой» (круглой кельмой) в разных направлениях. При необходимости создания более гладкого рисунка, дождитесь, когда материал начнет подсыхать и пригладите его кельмой.

#### **Состав**

Водная дисперсия акрилового полимера, функциональные добавки, вода.

#### **Время высыхания**

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 22°C и влажности не более 65%.

Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней.

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

#### **Хранение и транспортировка**

24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

#### **Упаковка**

Пластиковые ведра 1,2кг, 6кг.

#### **Технические условия**

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018

#### **Утилизация отходов**

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытового мусора.

#### **Производитель**

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

[www.decorazza.com](http://www.decorazza.com)