



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «ПСК»

наименование должности лица, утверждающего протокол

подпись

Р.В. Юсов

инициалы, фамилия

«16»

06

2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ПИБ-772/06-2022 от 06.06.2022 г.

Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ), в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, общей толщиной 4,0 мм, торговой марки FARGO, выпускаемые по технической документации изготовителя

Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново,
2022 г.

1 Наименование и адрес заказчика

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".

Юридический адрес: 121596, г. Москва, муниципальный округ Можайский вн.тер. г., ул. Горбунова, д. 12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208).

Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3).

Телефон +7(495)481-33-40, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ68.

2 Наименование объекта испытаний, изготовитель. Описание, идентификация состояние объекта испытаний. Дата получения объекта испытаний

2.1 Наименование объекта испытаний, изготовитель

Согласно направлению на проведение испытаний № 1225-СС/12-2021 от 20.12.2021 г. были представлены образцы покрытий напольных из композитного материала, изготовленные путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ), в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, общей толщиной 4,0 мм, торговой марки FARGO, выпускаемых по технической документации изготовителя (далее – образцы покрытий).

2.2 Описание, идентификация, состояние объекта испытаний:

- Размером $(1520 \pm 0,4) \times (227 \pm 0,2) \times (4,0 \pm 0,05)$ мм (6 шт);
- Упакованы в коробки, поверхность образца без видимых повреждений.

На упаковке имеется маркировка, на которой указано: товарный знак и наименование изготовителя, тип изделия, количество штук в упаковке, дата изготовления (месяц, год).

На образцы для испытаний были наклеены этикетки с указанием даты и номера акта отбора (№1225-СС/12-2021 от 20.12.2021г.), проставлением должности, Ф.И.О. и подписи представителя (эксперт, Лобаков Д.А., подпись).

В процессе идентификации образцам присвоен номер: № 22-04-2022-5.

С образцами была представлена техническая документация изготовителя: техническое описание.

При идентификации представленных на испытания образцов покрытий проводилось сравнение характеристик образцов, сведений, указанных в направлении, техническом описании, этикетке.

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Частичное воспроизведение протокола и (или) результатов
лабораторной деятельности допускается только с письменного разрешения
ИЛ ООО «ПСК»

Всего листов 15. Лист 2
Подпись: _____

Протокол испытаний № ППБ-772/06-2022 от 06.06.2022 г.

2.3 Дата получения лабораторией объекта испытаний
Образцы поступили в лабораторию 22.04.2022 г.

3 Основания для проведения испытаний

- Направление на проведение испытаний № 1225-СС/12-2021 от 20.12.2021 г.

4 Цель испытаний. Идентификация применяемого метода. Процедура испытаний

Сертификационные испытания с целью определения:

- 1) группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
- 2) коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п. 4.18;
- 3) показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п.4.20;
- 4) группы распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Методы испытаний:

- 1) ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
- 2) ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п. 4.18;
- 3) ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п.4.20;
- 4) ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Процедура испытаний в соответствии с:

- 1) разделом 9 ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
- 2) п. 4.18.3 ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)»;
- 3) п. 4.20.3 ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)»;
- 4) разделом 9 ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

5 Испытательное и измерительное оборудование

Таблица 1

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
Прибор комбинированный Testo 622, инв.№ СИ414	(-10÷60) °C (10÷95) %; (300÷1200) гПа.	± 0,4 °C ± 3,0 % ± 5,0 гПа	до 16.12.2022 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН90 выдан 13.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
Штангенциркуль торговой марки «SHAN», инв. № СИ529	(0,1÷200,0) мм.	± 0,05 мм.	до 13.10.2022 г.
Секундомер электронный «Интеграл С-01», инв. № СИ425	(0÷3,6*10 ⁴) с.	± (9,6*10 ⁻⁶ *Тх + 0,01) с	до 08.12.2022 г.
Линейка измерительная металлическая, инв. № СИ624	(0÷1000) мм	± 0,2 мм	до 17.06.2022 г.
Рулетка измерительная металлическая, Р5УЗК, инв. № СИ55	(0÷10) мм (0÷10) см (0÷10) дм (0÷5) м	± 0,20 мм ± 0,30 мм ± 0,40 мм ± [0,40+0,20 (L-1)] мм	до 13.10.2022 г.
Весы электронные лабораторные НСВ, модель НСВ 153, инв. № СИ105	(0,1÷150) г	± 0,01 г	до 01.12.2022 г.
Весы электронные лабораторные, НСВ-1002, инв. № СИ684	(0,5÷1000) г	± 0,1 г	до 29.01.2023 г.
Измеритель комбинированный Testo 405, инв. № СИ92	(0,1÷2) м/с (2,01÷10) м/с (0÷50) °С	± (0,1+0,05V) м/с ± (0,3+0,05V) м/с ± 0,5 °С	до 07.12.2022 г.
Весы электронные, BW-30RB50810-15, инв. № СИ361	(0,2÷20,0) кг (20,0÷30,0) кг	± 10 г ± 20 г	до 12.07.2022 г.
Ротаметр с местными показаниями, РМА-0,063 ГУЗ, инв. № СИ13	(0,0020÷0,0651) м³/ч	± 4 %	до 09.12.2024 г.
Ротаметр с местными показаниями, РМА-0,063 ГУЗ, инв. № СИ14	(0,00411÷0,0654) м³/ч	± 4 %	до 11.12.2023 г.
Измеритель-регулятор температуры микропроцессорный ПТ200, модели ПТ200-02/К, инв. № СИ142	(0÷1250) °С При температуре окружающего воздуха (10÷15) °С (15÷40) °С	± 8 °С ± 6 °С	до 14.06.2023 г.
Датчик температуры КТХА 02.01-060-к1-И-Т600-1,5-400/3150, инв. № СИ630	(-40÷275) °С (275÷900) °С	± 1,1 °С ± 0,004·(t) °С	до 31.03.2023 г.
Измеритель-регулятор микропроцессорный, ТРМ10-Щ2.У.ТТ, инв. № СИ718	(-200÷1360) °С	± 0,5 %	до 25.08.2023 г.
Приемник теплового потока типа термоэлектрического преобразователя, ТП-2003, инв. № СИ395	(1÷100) кВт/м², К=104,35 мкВ·м²/кВт.	± 4,8 %	до 13.10.2023 г.
Вольтметр универсальный, В7-78/2, инв. № СИ521	-(0÷100) мВ -(0÷1000) В -(0÷10) мА -(0÷10) А ~(0÷100) мВ ~(0÷100) В ~(0÷1) А ~(0÷10) А (10÷40) Гц (40Гц÷300кГц)	± (0,00008U _x +0,000045U _{пр}) мВ ± (0,00013U _x +0,00003U _{пр}) В ± (0,0005I _x +0,0002I _{пр}) мА ± (0,0025I _x +0,0005I _{пр}) А ± (0,0012U _x +0,0005U _{пр}) мВ ± (0,0065U _x +0,0008U _{пр}) В ± (0,002I _x +0,0004I _{пр}) А ± (0,003I _x +0,0006I _{пр}) А ± (0,0003F _x) Гц ± (0,0002F _x) Гц ± (0,02C _x +0,008C _{пр}) нФ ± (0,01C _x +0,005C _{пр}) нФ ± (0,01C _x +0,005C _{пр}) нФ	до 07.12.2022 г.

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Частичное воспроизведение протокола и (или) результатов
лабораторной деятельности допускается только с письменного разрешения
ИЛ ООО «ПСК»

Всего листов 15. Лист 4
Подпись: _____

Протокол испытаний № ППБ-772/06-2022 от 06.06.2022 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН90 выдан 13.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
	(0÷1) нФ (0÷100) нФ (0÷100) мкФ		
Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный, Термодат-13К5, инв.№ СИ145	(-270÷2500) °C	± (0,5+1 ед. мл. раз.) %	до 02.06.2022 г.
Преобразователь термоэлектрический КТХА, инв. № СИ148	(-40÷375) °C (375÷900) °C	± 1,5 °C ± 0,004*(t) °C	до 02.08.2022 г.
Преобразователь термоэлектрический КТХА, инв. № СИ149	(-40÷375) °C (375÷900) °C	± 1,5 °C ± 0,004*(t) °C	до 02.08.2022 г.
Преобразователь термоэлектрический КТХА, инв. № СИ150	(-40÷375) °C (375÷900) °C	± 1,5 °C ± 0,004*(t) °C	до 02.08.2022 г.
Газоанализатор многокомпонентный, «АВТОТЕСТ-02.03П», инв. № СИ403	(0÷5) % CO; (0÷16) %CO2; (0÷21) % O2	± 0,03 % ± 0,5 % ± 0,1 %	до 31.01.2023 г.
Анализатор фракций гемоглобина АФГ- 02, инв. № СИ637	ctHb (0÷300) г/л FMetHb (0÷100) % FCONb (0÷100) %	не более 2% не более 2% не более 2%	до 16.06.2022 г.
Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр), КМС-Ф1, инв.№ СИ734	(40÷400) В	± 0,5 %	до 02.07.2025 г.
Термометр цифровой, Testo 905-T1, инв. № СИ720	(-50÷99,9) 0C (100÷250) 0C	± 1 °C ± 1%	до 20.10.2022 г.
Измеритель-регулятор температуры микропроцессорный ПТ200, модели ПТ200-02/К, инв.№ СИ553	(0÷1250) °C При температуре окружающего воздуха (10÷15) °C (15÷40) °C	± 8 °C ± 6 °C	до 14.06.2023 г.
Датчик температуры КТХА 02.01-060- к1-И-Т600-1,5-400/2000, инв. № СИ672	(-40÷275) 0C (275÷900) 0C	± 1,1 °C ± 0,004*(t) °C	до 22.11.2022 г.
Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ (05), инв.№ СИ703	(10÷200000) лк	± 8 %	до 07.09.2022 г.

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования / вспомогательного оборудования, инвентарный но- мер	Срок действия аттестации	Примечания
1	2	3
Установка для определения воспламеняемости строи- тельных материалов, инв. № 41	30.11.2022	-
Установка для определения коэффициента дымообра- зования твердых веществ и материалов, инв. № 42	26.04.2023	-
Установка определения показателя токсичности про- дуктов горения полимерных материалов, инв. № 17	12.12.2022	-
Установка для испытаний на распространение пламени по поверхности покрытий полов, кровель, инв. № 44	01.12.2022	-
Климатическая камера М-70/150-1000-КТВХ, инв. 31	27.01.2023	Оборудование для кондиционирования

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Частичное воспроизведение протокола и (или) результатов
лабораторной деятельности допускается только с письменного разрешения
ИЛ ООО «ПСК»

Всего листов 15. Лист 5
Подпись: _____

Протокол испытаний № ППБ-772/06-2022 от 06.06.2022 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН90 выдан 13.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

		образцов
Ноутбук Lenovo G50-80 № PF0A5Y12, №BO392	-	Оформление данных

6 Сведения об отборе образцов

ИЛ ООО «ПСК» не осуществляет отбор образцов. Образцы предоставлены совместно с актом отбора образцов № 1225-СС/12-2021 от 20.12.2021г., представленным в Приложении к настоящему протоколу.

7 Результаты испытаний

7.1 Определение группы воспламеняемости

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.05.2022 г.

7.1.1 Условия окружающей среды

Температура окружающей среды – $(23,7 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$,

Атмосферное давление – $(103,6 \pm 0,5)$ кПа,

Относительная влажность – $(69,6 \pm 3,0) \%$,

Скорость движения воздуха – $(0,30 \pm 0,1)$ м/с.

7.1.2 Испытуемый образец

Длина образца – $(165,0 \pm 0,2)$ мм;

Ширина образца – $(165,0 \pm 0,2)$ мм;

Толщина образца – $(4,0 \pm 0,05)$ мм

Образцы для испытаний изготавливают в сочетании с негорючей основой. В качестве негорючей основы используют асбестоцементные листы толщиной 10 мм.

Для испытаний изготавливают 15 образцов.

Подготовленные образцы перед испытаниями выдерживают при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(51 \pm 3) \%$ до достижения постоянной массы в течение 48 часов.

7.1.3 Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости образцов покрытия представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ опыта	Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²	Время до воспламенения, с	Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП), кВт/м ²	Дополнительные наблюдения
1	30±1,95	56±0,01	20	потемнение, обугливание образца
2	20±1,95	241±0,01		потемнение, обугливание образца
3	10±1,95	отсутствует		потемнение, обугливание образца
4	15±1,95	отсутствует		потемнение, обугливание образца
5	15±1,95	отсутствует		потемнение, обугливание образца
6	15±1,95	отсутствует		потемнение, обугливание образца
7	20±1,95	258±0,01		потемнение, обугливание образца
8	20±1,95	250±0,01		потемнение, обугливание образца

Примечание: Последовательность проведения испытаний в соответствии с разделом 9 ГОСТ 30402-96. Критическая поверхностная плотность теплового потока была определена на 8 образцах, остальные 7 образцов испытывать не требуется, подлежат утилизации.

Вывод: Испытанные образцы относятся к группе воспламеняемости – В2.
КППТП= 20 кВт/м²

7.2 Определение коэффициента дымообразования

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.05.2022 г.

7.2.1 Условия окружающей среды

Температура окружающей среды – (23,7±0,4) °С,

Атмосферное давление – (103,6±0,5) кПа,

Относительная влажность – (69,6±3,0) %.

7.2.2 Испытуемый образец

Длина образца – (40,0±0,2) мм;

Ширина образца – (40,0±0,2) мм;

Толщина образца – (4,0±0,05) мм

Для испытаний изготавливают 10 образцов.

Подготовленные образцы перед испытаниями выдерживают при температуре (20±2)°С в течение 48 ч.

7.2.3 Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования образцов материала представлены в таблице 4.

Таблица 4

Режим испытания	Номер образца	Масса образца, г	Светопропускание		Коэффициент дымообразования, м ² /кг
			начальное, % (лк)	конечное, % (лк)	
Тление	1	2,79±0,01	100(1020±8%)	34,7(254±8%)	318,9
	2	2,83±0,01	100(995±8%)	33,6(238±8%)	323,5
	3	2,92±0,01	100(980±8%)	46,9(251±8%)	298,5
	4	2,05±0,01	100(1000±8%)	38,1(315±8%)	360,6
	5	2,15±0,01	100(1000±8%)	35,2(293±8%)	365,4
Среднее значение в режиме тления Dm _{sp} =					333,4
Горение	1	2,25±0,01	100(1025±8%)	65,7(515±8%)	195,8
	2	2,42±0,01	100(1037±8%)	61,4(521±8%)	182,0
	3	2,08±0,01	100(1040±8%)	63,4(526±8%)	209,7
	4	2,27±0,01	100(1043±8%)	61,1(528±8%)	191,9
	5	2,31±0,01	100(1049±8%)	58,1(511±8%)	199,3
Среднее значение в режиме горения Dm _{sp} =					195,0

Примечание: поверхностная плотность теплового потока, падающего на образец в режиме тления составляла 30 кВт/м².

Коэффициент дымообразования, полученный в ходе испытания: 333,4 м²/кг.

7.3 Определение показателя токсичности продуктов горения

Дата осуществления лабораторной деятельности: 27.04.2022 г.

7.3.1 Условия окружающей среды

Температура окружающей среды – (24,8±0,4) °С,

Атмосферное давление – (104,9±0,5) кПа,

Относительная влажность – (69,5±3,0) %.

7.3.2 Испытуемый образец

Длина образца – (40,0±0,2) мм;

Ширина образца – (40,0±0,2) мм;

Толщина образца – (4,0±0,05) мм

Для испытаний изготавливают 10 образцов.

Подготовленные образцы перед испытаниями выдерживают в лабораторных условиях при температуре (23÷25)°С в течение 48 ч.

7.3.3 Результаты экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения образцов материала представлены в таблице 5.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН90 выдан 13.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

Таблица 5

Номер опыта	Температура испытания, °С	Время разложения (горения) образца, мин	Потеря массы, г	Продолжительность экспозиции животных, мин	Массовая доля летучих веществ			Параметры токсичности	
					CO, %	CO ₂ , %	O ₂ , %	Показатель токсичности, HCL ₅₀ , г/м ³	Массовая доля карбоксигемоглобина, %
1	750	30±0,0002	2,27	30±0,0002	0,12±0,03	0,57±0,5	18,9 ±0,1		
2	500	30±0,0002	2,10		0,16±0,03	0,80±0,5	18,5±0,1		
3	500	30±0,0002	3,08		0,18±0,03	0,96±0,5	17,4±0,1		
4		30±0,0002	4,57		0,30±0,03	1,82±0,5	17,0±0,1		
5		30±0,0002	5,19		0,35±0,03	1,95±0,5	16,6±0,1		
							85,3±4,3		57,3±1,2

Примечание:

Режим испытания – термоокислительное разложение (тление). В каждом опыте используют 8 белых мышей массой (20±2) г. Режим испытаний выбран на основании критерия наибольшего числа летальных исходов в двух сравниваемых группах подопытных животных. Режим тления – 1 летальный исход, режим горения – 0 летальных исходов. Показатель токсичности определен на 5 образцах, остальные 5 образцов испытывать не требуется, подлежат утилизации.

Согласно результатам испытаний и наблюдением за подопытными животными с 27.04.2022 г. по 12.05.2022 г. показатель токсичности составил 85,3±4,3 г/м³

7.4 Определение группы распространения пламени

Дата осуществления лабораторной деятельности: 29.04.2022 г.

7.4.1 Условия окружающей среды

Температура окружающей среды – (24,2±0,4) °С,

Атмосферное давление – (101,9±0,5) кПа,

Относительная влажность – (68,8±3,0) %.

Скорость движения воздуха – (0,30±0,1) м/с.

7.4.2 Испытуемый образец

Длина образца – (1100,0±0,4) мм;

Ширина образца – (250,0±0,2) мм;

Толщина образца – (4,0±0,05) мм.

Образцы для испытаний изготавливают в сочетании с негорючей основой. В качестве негорючей основы используют асбестоцементные листы толщиной 10 мм.

Для испытаний изготавливают 5 образцов.

Образцы перед испытанием кондиционируют при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±3) % в течение 72 ч.

7.4.3 Результаты экспериментального определения критической поверхностной плотности теплового потока, при которой прекращается распространение пламени по поверхности образца материала, представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Время воспламенения, с	Длина распространения пламени, мм	Время горения, с	Среднее арифметическое значение длины распространения пламени, мм	Величина КППТП, кВт/м ²
1	12±0,01	52±0,2	600±0,01	49	11,2
2	20±0,01	47±0,2	600±0,01		
3	16±0,01	51±0,2	600±0,01		
4	14±0,01	45±0,2	600±0,01		
5	18±0,01	50±0,2	600±0,01		

Наблюдения при испытании: потемнение, обугливание образца.

Вывод: Испытанные образцы относятся к группе распространения пламени – РП1.
КППТП = 11,2кВт/м²

Испытания провел (а):

Инженер-испытатель


(подпись)

А.И. Кюркчю
(инициалы, фамилия)

Протокол составил (а):

Специалист


(подпись)

М.В. Анчуткина
(инициалы, фамилия)

8 Дополнительная информация

Настоящий протокол (отчет) не является сертификатом соответствия продукции в области пожарной безопасности.

Полученные результаты, содержащиеся в протоколе (отчете), относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образцы, а также качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол (отчет) предназначен только для использования заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола (отчета) об испытаниях.

Протокол (отчет) испытаний действует до внесения изменений в конструкторскую (техническую) документацию и (или) комплектность на изделие, организацию и (или) технологию производства.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол (отчет) об испытаниях составлен с учетом требований руководства по качеству ИЛ ООО «ПСК».

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний и неиспользованные остатки проб, могут быть забраны заявителем в течении 14 календарных дней с момента выдачи отчета, после чего ООО «ПСК» не несет ответственность за их сохранность.

Дата выдачи протокола (отчета): «06» 06 2022 г.

9 Наименование и адрес испытательной лаборатории:

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная компания» (ИЛ ООО «ПСК»),

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90 выдан 13.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

Адрес(а) мест осуществления деятельности:

140162, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», склад-навес.

140162, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», здание-пилорама.

E-mail: info@pskpb.ru

Место осуществления лабораторной деятельности:

140162, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», склад-навес.

Приложение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» № РОСС RU.0001.11ПБ68	
полное наименование заявителя (фирмы, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)	
на сертификацию продукции:	
Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ) в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, плотностью 2000 кг/м³, общей толщиной от 3,5 до 5 мм, торговых марок: ReFloor, Home Expert, FARGO, ARCHITECTOR FLOOR, DOMUSPRO выпускаемое по технической документации изготовителя.	
Международный код GTIN (Global Trade Item Number):	
Наименование объекта сертификации: серийный выпуск	
Код ТН ВЭД: 3918 10 100 0	
Код ОКПД: 22.23.11	
выпускаемой в соответствии с:	
Технической документацией изготовителя	
изготовителем:	
«Changzhou Delai Wood Co., Ltd.»	
Место нахождения:	
КИТАЙ, NO.9, GongQing industry zone, Henglin Town, Changzhou, Jiangsu	
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:	
КИТАЙ, NO.9, GongQing industry zone, Henglin Town, Changzhou, Jiangsu.	
проведена идентификация и отбор образцов:	
Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ) в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, общей толщиной 4,0 мм, торговой марки FARGO, выпускаемое по технической документации изготовителя.	
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Место идентификации и отбора образцов (адрес), дата идентификации и отбора:	
630132, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, КРАСНОЯРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 35.	
Цель идентификации и отбора:	
проведение испытаний по ГОСТ Р 51032-97, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18, п. 4.20, с целью подтверждения соответствия продукции требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).	
Документы, в соответствии с которыми проводилась идентификация:	
Техническая документация изготовителя	
Идентификационный признак	
Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов.	
Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые.	

наименование продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом)
Техническая документация изготовителя:
обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Продукция предназначена для устройства полов в помещениях жилых и общественных зданий.
наименование продукции, рекомендации по применению продукции, другие основные характеристики продукции и другие основные характеристики продукции, обеспечивающие возможность однозначного отнесения продукции к продукции, заявляемой объектом технического регулирования

Продукция выпускается в плитках и упаковывается в гофрированный картон. На упаковке имеется маркировка, на которой указаны: товарный знак и наименование изготовителя, тип изделия, количество штук в упаковке, дата изготовления (мес.гг.гг.).

основные об упаковке (форма выпуска, тары, номинальное количество в единице потребительской упаковки (при необходимости), масса нетто и брутто (при необходимости))

Покрываете напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ) в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, общей толщиной 4,0 мм, торговой марки FARGO, дата изготовления – 28.05.2021 г.

дата изготовления

иная информация, указанная в технической документации и (или) товарносопроводительных документах (при наличии)

Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям Технического регламента

Продукция относится к материалам для отделки стен и потолков, к которой предъявляются требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям технической документации

Показатели назначения, основные характеристики продукции соответствуют данным, указанным в технической документации

Образцы соответствуют идентификационным признакам заявленной на сертификацию продукции

согласно заявке №

1225-СС/12-2021

от 01.12.2021

Типовыми образцами выбраны

Покрываете напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ) в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, общей толщиной 4,0 мм, торговой марки FARGO.

ВЫВОДЫ:

1. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится (не относится) к объектам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).
2. Для заявленной продукции предусмотрено проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).
3. Заявленная продукция соответствует (не соответствует) технической документации

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Таблица 1						
№ п/п	Наименование образцов продукции	Номер и размер партии	Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурсе продукции, срок хранения	Заводской/серийный №	Количество отобранных образцов для испытаний	Количество отобранных образцов в качестве контрольных
1	Покрываете напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ) в соотношении 70% натуральный камень и 30% ПВХ, в плитках, общей толщиной 4,0 мм, торговой марки FARGO, выпускаемые по технической документации изготовителя	№ 28.05.2021, в количестве 762 шт.	Дата изготовления: 28.05.2021 г., срок хранения – не ограничен	-	6 шт., размером по 1520х227 мм	6 шт., размером по 1520х227 мм

Образцы отобраны по / в соответствии с решением по заказу № 1225-СС/12-2021 от 01.12.2021 года.

Отобранные образцы являются типowymi.

Условия хранения:

в соответствии с условиями технической документации изготовителя

Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

Отобранные для испытаний образцы и в качестве контрольных, и в целях испытаний, отобраны экспертом ОС ООО «ПСК» Лобиковым Д.А. На образцы для испытаний были наклеены этикетки с указанием номеров образцов (1225), даты и номера акта отбора (1225-СС/12-2021 от 20.12.2021 г.), проставленным должностью, Ф.И.О. и подписи представителя (эксперт, Лобиков Д.А., подпись). На образцы, отобранные в качестве контрольных, были наклеены этикетки с указанием номеров образцов (1225.к), даты и номера акта отбора (1225-СС/12-2021 от 20.12.2021 г.), проставленным должностью, Ф.И.О. и подписи представителя (эксперт, Лобиков Д.А., подпись).

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр):

ООО «РЕФЛОР»

полное наименование заявителя (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Образцы после испытаний:

возвратить Заявителю;

✓ не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний. Списание образцов осуществляется без присутствия Заявителя).

Контрольные образцы хранятся:

в органе по сертификации;

в испытательной лаборатории;

✓ у заявителя.

Место хранения контрольных образцов:

630132, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, КРАСНОЯРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 35

Адрес места хранения контрольных образцов (проб) продукции

Условия хранения контрольных образцов:

Хранить навалышки покрытия допускается в сухих, отапливаемых помещениях, при температуре не ниже +16 °С.

Условия хранения контрольных образцов (проб) продукции, установленные нормативными документами на данную продукцию

Дополнительная информация:

Данный акт отбора составлен в двух экземплярах для передачи в орган по сертификации, заявителю ООО «РЕФЛОР». К отобраным образцам в целях испытаний при направлении в аккредитованную испытательную лабораторию ООО «ПСК», будет приложена копия настоящего акта, заявки на проведение испытаний, а также копия технической документации.

Образцы для испытаний будут подвергаться разрушительному контролю, будут не пригодными к дальнейшему использованию по назначению и подлежат списанию в присутствии Заявителя. Заявитель может отказаться от своего присутствия при списании образцов путем отправки официального уведомления.

От Органа по сертификации

подпись

Лобиков Д.А.

фамилия, инициалы

От Заявителя (Представитель заявителя)

Директор

должность

подпись

Пережогин П.А.

фамилия, инициалы



----- КОНЕЦ -----

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Частичное воспроизведение протокола и (или) результатов
лабораторной деятельности допускается только с письменного разрешения
ИЛ ООО «ПСК»

Всего листов 15. Лист 15

Подпись: _____

Протокол испытаний № ППБ-772/06-2022 от 06.06.2022 г.