

	<p style="text-align: center;">ПОЛЬША</p> <p>17 – 200 Hajnówka ul. 3 Maja 51 Tel./fax +48 85 873 23 75; +48 85 873 23 76 Tel. 785 042 530, 509 929 048 e- mail: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl www.parkiethajnowka.pl</p>
---	---

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ОСМО»

Общие положения

Полы, покрытые системой «Осмо», характеризуются высокой устойчивостью к связанным с их повседневной эксплуатацией загрязнениям (например, заносимой на обуви грязи, пятнам). Осмо-покрытия представляют собой изготовленную в соответствии с инновационными технологиями смесь натуральных масел (льняного, подсолнечного, осотого, соевого) и твердых натуральных восков растительного происхождения (карнауба, канделилла). Используемые в продуктах «Осмо» пигменты также применяются в пищевой промышленности, что свидетельствует о их натуральном происхождении и экологических свойствах. Наша продукция отлично защищена Осмо-маслом с твердым воском, но этот факт не совобождает пользователей от ухода за ней. Заносимый на обуви песок, царапающий твердый верхний слой покрытия, оказывает наиболее разрушительное воздействие на пол. Поэтому правильный уход за покрытием, пропитанным маслом «Осмо», имеет очень важное значение. При обработке полов рекомендуемыми нами препаратами обновляется изношенный поверхностный слой твердых восков (карнауба, канделилла). Средства ухода за ним представляют собой комплексную и легкую в применении систему, а обработанное половое покрытие характеризуется большой прочностью к внешним воздействиям.

МОНТАЖ

Наша продукция готова к монтажу. Она упакована в специальную пленочно-картонную упаковку, защищающую ее от неблагоприятного влияния окружающей среды. **Влажность доски: 9% +/- 2%**. Тем не менее, упакованную продукцию следует защищать от влаги, экстремальных температур и прямого воздействия солнечных лучей.

Прежде чем приступить к монтажу пола, необходимо тщательно проверить доставленный материал и известить продавца о возможном наличии любых дефектов. После того, как укладка полового покрытия из дефектного материала совершена, претензии к качеству изделия не принимаются. **Претензия может быть признана только в том случае, если монтаж полового покрытия был выполнен специализированной компанией по укладке паркетных покрытий и в наличии имеется акт о приемке выполненных монтажных работ.**

Укладку пола производят при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%. Перед монтажом следует проверить качество основания под паркетное покрытие. Оно должно быть прочным, ровным, гладким, без царапин и трещин, а также иметь соответствующую для укладки древесины влажность (не более 2% для цементных оснований). Другие требуемые характеристики: сопротивление отрыванию – не менее 1,5МПа; прочность на сжатие – не менее 25МПа.

	<p style="text-align: center;">ПОЛЬША</p> <p>17 – 200 Hajnówka ul. 3 Maja 51 Tel./fax +48 85 873 23 75; +48 85 873 23 76 Tel. 785 042 530, 509 929 048 e- mail: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl www.parkiethajnowka.pl</p>
---	---

К применению допускаются только клеи, предназначенные для пропитанного маслом в заводских условиях деревянного пола, рекомендованные производителями клеев. При укладке пола следует оставлять расширительный зазор между полом и стеной, дверью, керамической настенной и напольной плиткой. При монтаже пола нужно применять специальные химические средства для укладки паркета. Необходимо узнать у поставщиков химических средств о противопоказаниях к применению данного средства. **Перед началом эксплуатации половое покрытие рекомендуется обработать соответствующим средством по уходу за ним.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Деревянные полы – это продукция из природного материала, обладающая гигроскопичными свойствами. В зависимости от изменяющихся условий окружающей среды в ней происходят непрерывные изменения. Самые лучшие условия как для человека, так и для древесины создаются при температуре помещения 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%. При более высокой влажности древесина склонна к разбуханию, что может привести к повреждению материала. При более низкой относительной влажности воздуха древесина ссыхается, что вызывает усадочную деформацию. Поддерживая рекомендуемые условия (например, применяя увлажнители зимой, кондиционеры с наличием функции снижения влажности во времена года с повышенной влажностью воздуха) можно лишь ограничить изменения, вызываемые воздействием изменяющихся внешних условий на древесину, но нет возможности исключить их полностью. **Натуральные изменения древесины, вызванные изменяющимися внешними условиями, не подлежат рекламации.**

Указания по уходу за деревянным полом:

1. На ножки мебели следует наклеить накладки из войлока или фетра.
2. Под кресла на роликах необходимо подложить специальные защитные коврики.
3. Следует обеспечить эффективную систему максимального удаления загрязнений с обуви (коврики перед входом в дом и сразу за ним). Эта система должна включать в себя 3 уровня защиты: в первую очередь обувь очищается от крупных частиц грязи и песка, затем мелких частиц, и в последнюю очередь удаляется влага и мельчайшие частицы грязи. В зданиях общественного пользования рекомендуемая длина грязезащитного покрытия должна быть не менее 2,5 метра.
4. Необходимо сразу удалять с поверхности пола песок, пыль, пятна от напитков, жиров и детергентов, и т.п. при помощи пылесоса, тряпки, мопа.
5. Следует защитить резиновые элементы или предметы домашнего оборудования от прикосновения к полу, пропитанному маслом «Осмо» (покрытие может вступать в химическую реакцию с резиной).
6. Для ежедневного ухода следует использовать средство «Wisch Fix 8016» (в соответствии со способом применения, указанным производителем). Пол надо

	<p style="text-align: center;"><u>ПОЛЬША</u></p> <p>17 – 200 Hajnowka ul. 3 Maja 51 Tel./fax +48 85 873 23 75; +48 85 873 23 76 Tel. 785 042 530, 509 929 048 e- mail: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl www.parkiethajnowka.pl</p>
---	--

протирают влажным, хорошо отжатым mopом (излишки воды сразу удаляют с помощью сухой тряпки).

7. Для удаления локальных интенсивных загрязнений следует использовать средство по очистке и уходу за полами, покрытыми воском, «Spray3031» или средство по обновлению и очистке полов, покрытых воском, «Spray3029» (в соответствии с указаниями производителя).
8. Любые видимые повреждения, на самом деле являются царапинами, образовавшимися на поверхности слоя твердого воска. Их удаляют при помощи «Средства по обновлению и очистке полов, покрытых воском 8016» (в соответствии с указаниями производителя). В домашних условиях данную процедуру следует выполнять несколько раз в год (1-2 раза) в случае наличия видимых повреждений (зоны интенсивного пользования). В помещениях общественного пользования средство применяется как минимум 1 раз в неделю (данную процедуру может произвести сам пользователь или фирма, специализирующаяся на укладке паркетного покрытия).
9. Во время проведения ремонтных работ необходимо защитить пол, уложив на него гофрокартон.
10. Мебель принадлежит переносить, а не протягивать.
11. Глубокие повреждения воскового покрытия «Осмо» следует осторожно отшлифовать бумагой с зернистостью 120 единиц, удалить образовавшуюся пыль, и нанести соответствующее количество слоев масляного воска, совместимого с примененным в заводских условиях (3032 или другой), например, с помощью тряпки.

Каждый дистрибьютор обязан выдать настоящую инструкцию покупателю продукции компании «PARKIET HAJNÓWKA», покрытой твердым масляным воском «Осмо». Данный документ должен быть подписан в двух экземплярах (один экземпляр хранится у дистрибьютора продукции «PARKIET HAJNÓWKA») Эти документы являются основой для рассмотрения любых претензий по отношению к паркету, пропитанному твердым масляным воском «Осмо».

Инвойс №:

Дистрибьютор «PARKIET HAJNÓWKA»

Покупатель

 <p>PARKIET Hajnówka <i>Традиционные деревянные полы</i></p>	<p><u>ПОЛЬША</u> 17 – 200 Hajnówka ul. 3 Maja 51 Tel./fax +48 85 873 23 75; +48 85 873 23 76 Tel. 785 042 530, 509 929 048 e- mail: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl www.parkiethajnowka.pl</p>
---	--

.....

.....